

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0430**

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPELASTIC**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Dvojsložkový vodu neprepúšťajúci výrobok aplikovaný v tekutom stave na báze polymérom modifikovanej cementovej malty CM O2 na všetky vonkajšie inštalácie a bazény pod keramické obklady (lepené lepidlom C2 podľa EN 12004)**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**Systém 4**  
**Systém 3 pre vodotesnosť**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 14891:2012**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), č. 0370**

- 6) Deklarované parametre:

<b>Základné charakteristiky</b>	<b>Parametre</b>
<b>Počiatočná ťahová prídržnosť:</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Vodotesnosť:</b>	<b>Žiadny prienik</b>
<b>Schopnosť premostenia trhlín:</b>	<b>za štandardných podmienok (+23°C) ≥ 0,75 mm</b> <b>pri veľmi nízkej teplote (-20°C) ≥ 0,75</b>
<b>Ťahová prídržnosť:</b>	
- po styku s vodou:	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- po tepelnom starnutí:	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- po cyklickom zmrazovaní-rozmrazovaní:	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- po styku s vápennou vodou:	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok:</b>	<b>NPD</b>

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívne riadenie kvality**

**V Miláne, 04/10/2022**



*Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.*

*VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.*

*Revízia 1 poznámky:*

*Výrobok nezmenený, aktualizované rozloženie VoP*

**MAPELASTIC**  
**CE OZNAČENIE**  
*Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0430*



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0430</b> <b>EN 14891:2012</b> <b>MAPELASTIC</b> <i>Dvojjložkový vodu neprepúšťajúci výrobok aplikovaný v tekutom stave na báze polymérom modifikovanej cementovej malty CM O2 na všetky vonkajšie inštalácie a bazény pod keramické obklady (lepené lepidlom C2 podľa EN 12004)</i>	
Počiatočná ťahová prídržnosť:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vodotesnosť:	Žiadny prienik
Schopnosť premostenia trhlín:	za štandardných podmienok (+23°C) ≥ 0,75 mm pri veľmi nízkej teplote (-20°C) ≥ 0,75
Ťahová prídržnosť:	
- po styku s vodou:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po tepelnom starnutí:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po cyklickom zmrazovaní- rozmrazovaní:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- po styku s vápennou vodou:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	NPD

**Poznámky:**

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- NPD – (Nie je určený parameter) hodnoty môžu byť vynechané označením CE
- odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),
- výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,
- tlačových chýb.