

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0834

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **KERAPOXY EASY DESIGN**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Vylepšené dvojzložkové lepidlo na báze reaktívnych živíc na vnútorné a vonkajšie obklady na podlahy a steny**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**

Systém 4 (pre reakciu na oheň)

- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**
Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), č. 0370**
- 6) Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň: Pevnosť spoja: Trvanlivosť spojenia pri: - Starnutí spôsobenom klimaticko/tepelným pôsobením: - Pôsobení vody/vlhkosti: Uvoľňovanie nebezpečných látok:	Trieda E vyjadrená ako: - začiatočná prídržnosť - šmykom $\geq 2,0$ N/mm² vyjadrená ako: - prídržnosť šmykom po tepelnom šoku $\geq 2,0$ N/mm² - prídržnosť šmykom po uložení vo vode $\geq 2,0$ N/mm² NPD

- 7) Príslušná technická dokumentácia: **zahrnuté, tak dlho ako je potrebné, v technickej dokumentácii uloženej výrobcom. Trieda reakcie na oheň vyhlásená bez potreby testovania podľa rozhodnutia Komisie 2010/81/EÚ.**
Organický materiál < 50% hmotnosti **Maximálna hrúbka vrstvy 5 mm**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Martino Lorenzo – Korporátny manažment kvality**

Miláno, 28/06/2022

.....




Informácie REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo prípadne v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorú spoločnosť MAPEI sprístupňuje na webovej stránke spolu s týmto aktuálnym vyhlásením o parametroch.

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei

Revízia 0 poznámky: Prvé vydanie.

KERAPOXY EASY DESIGN
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP č. CPR-IT1/0834



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
20 CPR-IT1/0834 EN 12004 KERAPOXY EASY DESIGN <i>Vylepšené dvojzložkové lepidlo na báze reaktívnych živíc na vnútorné a vonkajšie obklady na podlahy a steny</i>	
Reakcia na oheň:	Trieda E
Pevnosť spoja:	vyjadrená ako: - začiatočná prídržnosť - šmykom $\geq 2,0$ N/mm ²
Trvanlivosť spojenia pri:	vyjadrená ako:
- Starnutí spôsobenom klimaticko/tepelným pôsobením:	- prídržnosť šmykom po tepelnom šoku $\geq 2,0$ N/mm ²
- Pôsobení vody/vlhkosti:	prídržnosť šmykom po uložení vo vode $\geq 2,0$ N/mm ²
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	NPD

Poznámka:

Spoločnosť MAPEI dodáva aktuálny prílohu spolu s VoP, aby uľahčila poradenstvo s označením CE medzinárodným zákazníkom. Priložené označenie CE sa môže v porovnaní s označením vytlačeným na príslušnom obale alebo dokumentácii mierne líšiť z týchto dôvodov:

- NPD (nie sú určené parametre), hodnoty možno vynechať v označení CE,
- grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale alebo použitých metód tlače,
- odlišného jazyka (rovnaké balenie môže zdieľať niekoľko krajín),
- výrobok je v dobe uskutočnenia aktualizácie označenia CE už na sklade,
- tlačových chýb.