

SPECIAL PVC na potrubí z PVC

Popis výrobku

CEYS SPECIAL PVC je speciálně vyvinuté lepidlo na trubky a armatury z PVC-U, PVC-C a ABS. Jedná se o obzvláště rychle tvrdnoucí lepidlo, které se výborně hodí mj. na tuhé i ohebné spoje tlakových vodovodních, plynových i vzduchových potrubí z termoplastů.

Technické vlastnosti

Složení	Neobsahuje THF Neobsahuje cyklohexanon	
Obsah sušiny	22,8 ± 1,0	(%)
Hustota	0,89	(kg/cm ³)
Viskozita Brookfield, Sp. 5, 20 ot/min, 23 °C	3000 - 12000	(cP)
Doba otevření	1	(min.)
Doba zpracování	-	(s)
Aplikační teplota	5 - 30	(°C)
Teplotní odolnost	76	(°C)
Tlaková odolnost po 1 h	16	(bar)
Vzhled	Neprůhledná viskózní kapalina	
Barva	Našedlá	
Normy	Vyhovuje normě EN 14814:2007.	

Použití

Lepení tuhých i ohebných trubek a armatur:

- Armatury bazénů
- Montáž tlakových potrubí
- Montáž potrubí v domech i v průmyslu, zavlažovací soustavy, drenážní soustavy
- Sanitární zařízení, kuchyně, stoupačky apod.

Materiály

Speciálně vyvinutý přípravek k lepení trubek z PVC-U, PVC-C a ABS.

Návod k použití

Bezpečnostní opatření:

- Lepení musí být hotové nanejvýš do jedné minuty od nanesení lepidla.

- Po dobu 10 minut nesmí na hotový spoj působit žádná síla.
- Obsahuje rozpouštědla. Během nanášení a schnutí je nutné zajistit dobré větrání.

Potřebujete-li cokoliv objasnit, spojte se laskavě s našim technickým servisem.

Příprava povrchu:

- Lepené plochy očistěte.
- Podle situace si vyznačte hloubku, do které budete trubku do armatury vsazovat, tak abyste lepidlo nanaslo pouze na místo, které se má slepit.

Aplikace:

- Než sejmete uzávěr, plechovku důkladně 20krát protřepejte, aby tak přípravek nabyl své charakteristické tekutosti.
- Naneste rovnoměrnou vrstvičku lepidla na armaturu a potom silnější vrstvu na konec trubky.
- Lepené díly spojte; přitom dbejte, abyste spojem nekroutili.
- Přebytečné množství lepidla odstraňte tkaninou nebo kusem papíru.

Rozpouštění a čištění

Čerstvé lepidlo lze odstranit papírovým ubrouskem nebo pomocí rozpouštědla (alkoholu, acetonu atd.). Po zaschnutí je možno lepidlo odstranit už pouze mechanicky.

Skladování

Doba použitelnosti: 12 měsíců Těsně uzavřenou nádobu uchovávejte v suchu mimo dosah tepelných zdrojů. Chraňte před vlhkostí a mrazem. Po použití nádobu opět původním uzávěrem zavřete a uložte.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.