

SPECIAL TEXTIL na tkaniny

Popis výrobku

CEYS SPECIAL TEXTIL na tkaniny je vodou ředitelné lepidlo k lepení všech druhů přírodních i syntetických tkanin buď vzájemně k sobě, nebo na jiné materiály, jako je dřevo, kůže, kovy, karton, omítka, keramika, sklo apod.

Technické vlastnosti

- **Viskozita** [Brookfield sp. 6, 20 ot/min, +20 °C]: 4500 – 5500 mPa·s
- **Hustota**: 1,00 – 1,05 kg/l
- **Obsah sušiny**: 46– 48%
- pH: 6 - 7
- **t_{otevř.}** [25 °C, 60% RV]: 10 min.
- **t_{spoj.}** [25 °C, 60% RV]: 20 min.
- Vzhled: Bílá viskózní tekutina charakteristického zápachu

Použití

Lepí všechny druhy přírodních i syntetických tkanin buď vzájemně k sobě, nebo na jiné materiály (dřevo, kůže, karton, omítku, kovy, keramiku, sklo apod.).

Lepidlo je zvláště vhodné na důkladně barvené těžké tkaniny a bavlnu, bavlnu s polyesterem a plst'.

Lne k bavlněnému kepru, polyamidu, bavlně s polyesterem, vlněné plsti, plátnu apod.

Použití na velmi tenké nebo choulostivé látky (bavlněné úplety, česanou přízi, len nebo hedvábí) ani na suché čisté tkaniny se nedoporučuje.

S ohledem na to, že tkaniny mívají různou hmotnost a že se často jedná o směsné materiály, doporučujeme lepení si vždy nejprve vyzkoušet na skrytém místě a ověřit si, že lepidlo neprochází skrz nebo tkaninu neobarvuje.

Slepené díly je možno prát i žehlit; spoj je čistý a ohebný a odpadá tak šití nebo látání. V suchém stavu je průsvitný.

Rukodělné textilní práce, šití kostýmů, obrub, záclon a řada dalších aplikací.

Návod k použití

Povrchy, které se k sobě budou lepit, musejí být příslušně ČISTÉ a SUCHÉ.

Na lepenou tkaninu naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu lepidla.

Obě plochy k sobě PŘILOŽTE a několik minut tiskněte. K zajištění dokonalého spoje doporučujeme udržovat tlak ještě jednu hodinu, buď pomocí lepicí lásky nebo zatížením těžkým předmětem.

Přebytečné množství odstraňte hadříkem smočeným ve vodě.

Maximální pevnosti je dosaženo 24 hodin po aplikaci.

Rozpouštění a čištění

Odstranit vytvrzené lepidlo je obtížné a časově náročné. Pokud se k čištění použijí rozpouštědla, například aceton, proveďte nutná ochranná opatření, aby nedošlo ke styku s očima a kůží.

Skladování

Výrobek skladujte v původním uzavřeném obalu v suchu a chladnu při teplotě v rozmezí 5 – 25 °C.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.