

# Betofix® Waterstop

## Popis

Odolná farba na báze rozpúšťadiel, na ochranu vlhkých povrchov.

## Oblasť použitia

Betónové povrchy, v suterénoch, stenách a klimatizovaných miestnostiach, kde je zjavná prítomnosť vlhkosti

## Vlastnosti a výhody

- Ľahko sa aplikuje a nevyžaduje si zvláštnu starostlivosť pri príprave povrchu
- Vykazuje vynikajúcu príľnavosť aj na pórovitých alebo zásaditých podkladoch
- Je schopný odolávať zvýšeným negatívnym tlakom
- Odoláva aj pracím prostriedkom
- Nežltne

## Technické vlastnosti

Hustota (pri 25°C):	1,42 kg/l
Bod vzplanutia:	+42 °C
Výdatnosť:	500 g/m <sup>2</sup> pre 2 vrstvy
Doba schnutia pri 25°C:	4-5 hodín
Náter druhej vrstvy:	po 24 hodinách
Farba:	Biela
Balenie:	Plechovka 1 kg alebo 5 kg
Skladovanie:	Produkt je stabilný 2 roky, ak je neotvorený v pôvodnom obale, chránený pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Čistenie nástrojov a škvŕn:	Rozpúšťadlo (napr. Neotex 1080)

## Aplikácia

Produkt dôkladne premiešajte v nádobe. Naneste štetcom alebo valčekom dve vrstvy Betofix® Waterstop. Podklad by mal byť čistý, suchý a zbavený prachu, oleja, mastnoty alebo iného zle príľnavého materiálu. V prípade potreby zriedte rozpúšťadlom, napr. Neotex 1080 (10 - 15%).

## Poznámka

Ak je zvýšený podtlak, odporúča sa najskôr naniesť hydroizolačný systém Neopress® na báze cementu vystužený emulziou Revinex®. Následne použite Betofix® Waterstop.

SLOVECO, s.r.o.

V Košiciach dňa, 17.9.2020

*Informácie uvedené v tomto údajovom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií produktu, sú založené na skúsenostiach a znalostiach spoločnosti NEOTEX SA. Poskytujú sa ako služba projektantom a odberateľom, aby im pomohli nájsť potenciálne riešenia. Ako dodávateľ však NEOTEX SA nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si u nášho technického oddelenia overili, či tento súčasný údajový list nebol upravený novším vydaním.*