



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 5/2013, rev.č.1

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EPONAL S 2321 - Email epoxidový dvojzložkový lesklý**
246 231 50

Zamýšľané použitie: Výrobok charakterizovaný ako povrchová úprava na ochranu betónu – regulácia obsahu vlhkosti a odolnosť proti chemikáliám podľa EN 1504-2:2004

Výrobca: CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika

Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
Systém 4 - pre vlastnosť reakcia na oheň

Harmonizovaná norma: EN 1504 - 2 : 2004

Notifikovaný subjekt: Notifikovaná osoba 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1504-2 : 2004
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I $s_d < 5 \text{ m}$	
Príľnavosť pri odtrhovej skúške	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Reakcia na oheň	Trieda F	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	Tvrdosť podľa Buchholza sa nesmie znížiť o viac ako 50%	
Nebezpečné látky	Karta bezpečnostných údajov	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Ing. Tomáš Černický, výkonný riaditeľ

V Smoleniciach, dňa 16. augusta 2013
Revízia č.1: 30.január 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Černický', is superimposed on a light blue background with a faint, repeating pattern of a stylized globe or sphere.