



## Technický list:

Číslo tovaru: 1574201

## Cyklon Strešný tmel

**Cyklon Strešný tmel** je plastická jednozložková tesniaca látka na báze bitúmenov. Hodí sa ako masa na škáry a lepiaca masa hlavne pri strešných prácach a opravách.

### Oblasti použitia

Na tesnenie a zlepenie skla, betónu, neošetreného dreva, stien a tehlových stavieb, eloxovaného hliníka, ušľachtilú oceľ, železo, živicu/asfalt/ ale aj mnohé umelé hmoty.

Na tesnenie a zlepenie odkvapov, integrovaných častí striech napr. komínov, strešných okien, tesnenie žľabov atď. Cyklon Strešný tmel sa dá striekať resp. nanášať štetcom a pre svoje plastické vlastnosti má dlhú životnosť. Nesmie sa použiť pri stavaní akvárií, na mramor/prírodný kameň a v oblastiach s priamym kontaktom s potravinami.

### Vlastnosti produktu

- plastická tesniaca látka na báze bitúmenov
- odolný voči zvetraniu
- odolný voči starnutiu
- odolný voči UV-žiareniu
- odolný voči vode
- dobrá priľnavosť pri väčšine podkladov
- stály aj pri vyšších teplotách

### Informácie o spracovaní

**Ošetrovanie podkladu:** Podklad musí byť suchý, s dovoleným zaťažením, bez prachu a masntôt. Podklady zo železa je nutné pred nanosením Cyklon Strešného tmelu zbaviť hrdze. Pred špárovaním pomocou Cyklon Strešného tmelu kompletne odstrániť zvyšky cementu, nánosy/impregnácie a pri sanitárnych prácach staré tesniace hmoty. Je nutné zabrániť použitiu tesniacej masy pri výrazných výkyvoch teplôt (skoré zaťaženie tesniacej masy).

### Technické údaje

Technické údaje	Metóda skúšania	Požadované hodnoty
Hustota	DIN 53 217, časť 2	ca. 1,06 g/cm <sup>3</sup>
Penetrácia	vlastný pokus	190 ± 30 1/10mm
Únik	vlastný pokus	≤ 20%
Prípustná deformabilita	---	5%
Teplota spracovania	---	+5°C do 30°C
Teplota zaťaženia	---	- 40°C do +95°C
Odolnosť pri skladovaní	---	24 mesiacov

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.



**GYNEX s.r.o.**

Na lánoch 10, 821 04 Bratislava, Slovakia, Tel.: +421 31 558 6580, Fax: +421 31 553 0298  
gynex@gynex.sk, www.gynex.sk