



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

DREVNOL tenkovrstvá lazúra na drevo s ľanovým olejom (S1012)

Popis :

Roztok alkydovej živice v organickom rozpúšťadle s prísadou vysychavého oleja, anorganických a organických pigmentov a špeciálnych aditív.

Farebné odtiene :

bezfarebný, gaštan, orech, palisander, teak, svetlý dub, jedľová zeleň, pínia, červený smrek, mahagón, čerešňa, borovica

Použitie :

Na povrchové úpravy dreva pre vonkajšie a vnútorné účely (nátery chát, okenných rámov, plotov, podláh, nábytku a podobne). Bezfarebný lazúrovací lak je určený aj pre zrovnomenie savosti dreva, alebo ako napúšťadlo pod nátery olejovými farbami alebo syntetickými náterovými látkami. Používajte len v dobre vetrateľných priestoroch. Výrobok nesmie byť použitý na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmovinami, pitnou vodou a k náteru hračiek a detského nábytku.

Aplikácia :

- štetcom
- valčekom
- striekaním

Nanáša sa len také množstvo, ktoré dokonale vsiakne do povrchu dreva. Nevsiaknutý lak treba po 10 minútach zotrieť.

Riedenie :

Prípravok sa nanáša neriedený. Pomôcky sa môžu umývať riedidlom S 6006.

Výdatnosť : 7 – 11 m²/l

Vlastnosti náterovej hmoty :

- Výtokový čas - 23°C/2mm dýza : 25 až 55 sekúnd
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 700 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 620 g/l
- Hustota prípravku: 1,28 - 1,301 g/cm³
- Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,737 – 0,766 kg/kg výrobku
- Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,626 – 0,651 kg/kg výrobku
- Obsah neprchavých látok – sušiny: 20 % -40 %
- Pretierateľnosť: po 24 hodinách

Balenie : 0,9 l, 2,5 l, 14 kg a podľa požiadaviek zákazníka



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

Záručná doba : 24 mesiacov

Skladovanie :

Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5 až +25°C.

Likvidácia odpadov a obalov :

Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaobchádzajte ako s nebezpečným odpadom.

Materiál, ktorý nemožno opätovne použiť alebo recyklovať je zaradený do skupiny 08 01 11 a s týmto materiálom sa musí narábať ako s nebezpečným odpadom.

Absorbčné materiály nasiaknuté náterovou látkou sú zaradené do skupiny 15 02 02.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.