

Hydroban Eko

Charakteristika výrobku

Syntetická náterová hmota na betón, kov a drevo.

Použitie

Prípravok je určený na nátery betónových plôch vodných nádrží, plaveckých bazénov, silážnych jám

a vodojemov. Je vhodný ako vrchný náter na ochranu kovových konštrukcií vystavených trvalému pôsobeniu vodných pár a na nátery dreva.

Návod na použitie

Pred použitím je potrebné obsah obalu dobre premiešať, v prípade potreby precediť a zriediť na vhodnú konzistenciu. Nanáša sa pri teplote 10 –25°C na čistý a suchý podklad.

Savé podklady ako je betón alebo omietka je potrebné najprv penetrovať prípravkom zriedeným riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí je možné naniesť prípravok v dvoch až troch vrstvách.

Kovové konštrukcie je potrebné pred nanosením prípravku mechanicky zbaviť korózie, odmastiť a ošetriť základným náterom s protikoróznym účinkom. Po dokonalom zaschnutí je možné naniesť

prípravok v dvoch až troch vrstvách. Náter je možné vystaviť pôsobeniu vody najskôr po 7 dňoch zasychania.

V prípade náterov veľkých plôch odporúčame zliať obsahy všetkých obalov použitého prípravku kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Neodoláva organickým rozpúšťadlám.

Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

Riedenie

Riedidlo S 6005.

Výdatnosť

4 –8 m²/kg na jednu vrstvu – závisí od kvality a druhu podkladu..

Zasychanie

12 –24 hod. - závisí od teploty a relatívnej vlhkosti.

Balenie

4 kg, 10kg

Skladovanie

V pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote 5 až 25 °C.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

modrý