

# PREMAL THERMO

## Charakteristika výrobku

Biela oteruvzdorná inierierová maliarska farba plnená jemným keramickým plnivom s tepelnoizolačným účinkom. Vyznačuje sa s vysokou belosťou a výbornými krycími vlastnosťami.

## Použitie

Premal Thermo je vhodný pre vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Je vhodný pre nátery obytných a reprezentatívnych priestorov, kancelárií a detských izieb.

## Návod na použitie

Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt.

**Nové omietky:** podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý (min. 28 dní), zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím Premalu doporučujeme podklad napenetrovať penetračným náterom PEN-AKRYL. Po zaschnutí, cca 12 hod., sa naniesie 1-2x náter Premal Thermo v intervale 4-6 hod..

**Staré omietky:** suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt sa naniesie 1x PEN-AKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., sa naniesie 1 – 2 x náter Premal Thermo v intervale 4-6 hodín.

Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť môžu spomaliť zasychanie.

Pri maľovaní na menej pevné podkladové nátery sa valčekom viackrát nevracajte na jedno miesto, aby ste ich nestrhli. Pri maľovaní odporúčame občas premiešať zriedený Premal Thermo.

## Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

## Riedenie

Vodou.

## Výdatnosť

6÷10 m<sup>2</sup> / kg na jednu vrstvu.

## Zasychanie

4-6 hod. / 20÷25 °C.

## Balenie

7,5 kg, 15 kg, alebo podľa dohody s odberateľom.

## Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Chrániť pred mrazom!

## Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

## Farebné odtiene

Biely, s možnosťou tónovať farebnými odtieňmi náterovej látky Slovakryl