

PREMAL EKONOMIK

Charakteristika výrobku

Biela maliarska farba pre bežné použitie s dobrými krycími vlastnosťami a ľahkou spracovateľnosťou.

Použitie

Premal Kasik sa je vhodný pre vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Ponúka dostatočnú belosť nielen pre úžitkové priestory ako chodby, garáže alebo predajné priestory ale aj pre obytné priestory.

Návod na použitie

Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt.

Nové omietky: podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý (min. 28 dní) , zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím Premalu doporučujeme podklad napenetrovať penetračným náterom PEN-AKRYL. Po zaschnutí, cca 12 hod., sa naniesie 1-2x náter Premal Ekonomik v intervale 4-6 hod..

Staré omietky: suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt sa naniesie 1x PEN-AKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., sa naniesie 1 – 2 x náter Premal Ekonomik v intervale 4-6 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť môžu spomaliť zasychanie.

Pri maľovaní odporúčame občas premiešať zriedený Premal Ekonomik.

Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

Riedenie

Vodou.

Výdatnosť

9-12 m² / kg na jednu vrstvu.

Zasychanie

4-6 hod. / 20÷25 °C.

Balenie

7,5 kg, 15 kg , alebo podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Chrániť pred mrazom!

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

Biely, s možnosťou tónovať farebnými odtieňmi náterovej látky Slovakryl