

# Loctite Super Bond Power Flex Gel

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond Power Flex Gel je flexibilné sekundové jednozložkové nestekajúce, gélové lepidlo, ktoré je navrhnuté pre použitie v domácnosti a silno spája široké spektrum poréznych a neporéznych materiálov. LOCTITE® Super Bond Power Flex Gel je ideálne lepidlo pre lepenie materiálov ako sú napr.: plasty, guma, kovy, drevo, keramika, koža, tkanina, papierové kartóny a papier. Lepidlo je špeciálne navrhnuté s gumou, čo ho robí vhodné na aplikácie, ktoré vyžadujú pružnosť. LOCTITE® Super Bond Power Flex Gel vyhovuje štandardu EN204-D3, je teda vodeodolný, ale nie je vhodný pre trvalé vystavenie lepeného spoja vlhkosti.

**Doba fixácie** (ISO 4587) je spravidla 10 – 50 sekúnd.

**Pevnosť spoja** (ISO 4587) je priemerne 15 – 25 N/mm<sup>2</sup> (pevnosť v ťahu).

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Uistite sa, že všetky lepené povrchy sú čisté a suché.
2. Aplikujte minimálne množstvo lepidla LOCTITE® Super Bond Power Flex Gel na jednu z lepených plôch.
3. Časti k sebe ihneď pritisknite a než dôjde k spojeniu pridržierte stlačené, obvykle po dobu 20 – 80 sekúnd.
4. Ponechajte spoj v klude po dobu 5 minút alebo aj do druhého dňa, aby dosiahol plnej pevnosti.
5. Vyvarujte sa poškriekaniu okolia a chráňte pracovné povrchy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky lepidla pomocou Pattex odstraňovač lepidla.
7. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15 – 30 °C) a minimálne 30% relatívnej vlhkosti vzduchu.



## OBMEDZENIA

- ▶ Len na vnútorné použitie.
- ▶ Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
- ▶ Najlepšie výsledky sa dosahujú pri lepení hladkých, tesne k sebe priliehajúcich povrchov bez medzier.
- ▶ Nevhodný na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoropropylénu PTFE, silikónových gúm, skla alebo polystyrénových pien.
- ▶ Nikdy nepoužívajte na lepenie sústav používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.

## SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí.

## BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Základná zložka:</b>	Etylkyanoakrylát
<b>Vzhľad:</b>	Číry gél
<b>Hustota:</b>	1,08 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
<b>Viskozita:</b>	Nestekajúci gél
<b>Balenie:</b>	2 g tuba
<b>Trvanlivosť pri 2-8 °C:</b>	18 mesiacov (neotvorený výrobok)

### UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



**Distributér:**  
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/333 19 111

Say  
Yes  
to

LOCTITE®