



**NOVOCHEMA, družstvo**  
**Nixbrod 28, 934 39 Levice**

## TECHNICKÝ LIST

---

### PETROLEJ TECHNICKÝ

**Zloženie :** PETROLEJ TECHNICKÝ je zmes uhl'ovodíkov na báze alkánov, izoalkánov a cyklických uhl'ovodíkov.

**Použitie :** Výrobok je určený predovšetkým na rozpúšťanie, čistenie a odmasťovanie silných nečistôt hlavne v strojárskych a opravárenských dielňach a tiež k podpaľovaniu pevných horľavých materiálov. Je vhodný na použitie v záhradných a jednorázových griloch.

Nepoužíva sa ako pohonná látka a vykurovacie palivo.

**Aplikácia :**

- štetcom,
- špongiou
- máčaním

**Balenie :** 0,5 l ; 1 lit. ; 3,4 lit. ; 9 lit.

**Záručná doba :** 36 mesiacov od dátumu výroby

**Skladovanie:**

Skladujte pri teplote + 5 až + 25 ° C, v suchej vetranej miestnosti v pôvodných, uzatvorených obaloch.

**Likvidácia odpadov a obalov:**

Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom.

Likvidáciu vyprázdnených obalov vykonáva kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.

**Horľavosť :**

**Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.**