



Metylan Liquid

Tekuté lepidlo na tapety – koncentrát

MATERIÁL

Popis produktu: Tekuté koncentrované metylcelulózoové lepidlo s obsahom syntetických živíc na lepenie tapiet.

Oblasť použitia: Tekuté koncentrované lepidlo na lepenie ťažkých papierových tapiet, tapiet z prírodných materiálov a sklenených vlákien, štruktúrovaných tapiet, vinylových a vliesových tapiet.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ okamžitá rozpustnosť
- ▶ vysoká odolnosť proti vlhkosti
- ▶ mimoriadne silná príľnavosť s dlhodobým efektom
- ▶ homogénna konzistencia pre ľahšie nanášanie
- ▶ vysoká počiatočná príľnavosť s možnosťou korigovania
- ▶ odoláva zmenám teplôt, vápnu a cementu

SPRACOVANIE

Podklad: Podklad musí byť čistý, suchý, hladký, upravený a rovnako nasiakavý, bez prachu, nečistôt, mastnoty a plesní.

Príprava podkladu (steny): Natreté steny a vysoko glazované neporézne steny je potrebné mierne prebrúsiť a umyť čistiacim prostriedkom s obsahom čpavku. Staré tapety a zvyšky starých lepidiel musia byť odstránené pomocou Metylanu odstraňovača tapiet. Porézne povrchy je potrebné napenetrovať. Pred aplikáciou nechajte podklad dôkladne uschnúť.

Príprava lepidla: Na prípravu lepidla použite čisté vedro. Celý obsah fľaše rozmiešajte za stáleho miešania v studenej vode počas 30 sekúnd. Nepridávajte viac vody, ako je špecifikované na výrobku. Miešajte ďalšie dve minúty. Lepidlo je potom pripravené na použitie.



Lepenie tapiet:

a) Aplikácia lepidla na tapetu: Lepidlo aplikujte na tapetu rovnomerne pomocou štetca s krátkymi štetinami. Tapetu nechajte zmäknúť a následne ju nalepte na stenu. Lepenie ťažkých tapiet si vyžaduje viac času na penetráciu lepidla do tapety a niekedy je potrebné naniesť ďalšiu vrstvu. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky. Riadte sa pokynmi výrobcov tapiet.

b) Vliesové tapety: Lepidlo naneste dôkladne na stenu pomocou valčeka na plochu cca na 3–4 tapetové pásy. Tapetu ihneď nalepte. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky. Riadte sa pokynmi výrobcov tapiet.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	metylcelulóзовé lepidlo s obsahom syntetických živíc
Konzistencia:	homogénna, hustá
Hustota:	1,1-1,2 g/cm ³
Rozpustnosť:	do 2 minút
Viskozita:	9000-13000 mPas (pri zmiešavacom pomere 1:10 po 3 min.)
pH hodnota:	7-9
Farba:	mliečno-biela
Trvanlivosť:	18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale v tvare R D D D Š Š Š Š (R-rok, D-deň v roku, Š-šarža).
Balenie:	500 g

KONCENTRÁCIA A VÝDATNOSŤ

Účel použitia	Pomer miešania	Množstvo vody (L)	Výdatnosť na cca	
Základný náter na stenu	1:20	10	100 m ²	-
Papierová tapeta	1:10	5	25-30 m ²	5 roliek*
Vinylová, vliesová tapeta, tapeta zo sklenených vlákien	1:8	4	20-25 m ²	4 rolky*
Štruktúrovaná tapeta	1:6	3	15-20 m ²	-

* Rolky podľa európskych noriem (10,5 x 0,53 m)

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

www.metylan.sk