

Názov výrobku:

DECO COLOR EPOXY

Zaradenie výrobku:

Lak na opravy sanít, chladničiek, smaltov

Stručný popis výrobku:

Rýchloschnúci lak na opravy

Popis: Rýchloschnúci lak na drobné opravy, škrabance, dutiny: vane, umývadlá, chladničky, práčky a iné domáce spotrebiče a tiež iné biele smaltované povrchy keramické, sklenené, drevené a plastové prvky. Dá sa použiť na lakovanie nábytku, náradie alebo člny.

Vlastnosti:

Veľmi dobré krytie lakovaného povrchu
Vysoká odolnosť proti oderu a vode
Pre vnútorné aj vonkajšie použitie
Boli použité plyny bez CFC

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Objem	400ml
Báza	modifikovaný základ z epoxidovej živice
Farba	biela farba RAL 9016
Lesk	lesklá
Teplota aplikácie	15-25° C
Doba schnutia	8-10 min
Suchý na dotyk	20-25 min
Tvrдый/ pripravený na ďalšiu vrstvu	18-24 h
Výdatnosť	1,5-2 m ² na jednu vrstvu v závislosti od podkladu
Odolnosť voči vysokej teplote	do 100° C
Obsah VOC	približne 80%
Obsah tuhých látok	približne 20%
Odolnosť voči benzínu	dobrá
Odolnosť voči alkoholu	obmedzená
Použitie základnej farby	Deco Color Primer
Možnosť aplikácie iných povlakov	neodporúča sa

Použitie: Pred použitím starostlivo prečítajte leták alebo pokyny na obale a postupujte podľa pokynov výrobcu

Príprava podkladu: Príprava podkladu je veľmi dôležitá činnosť ovplyvňujúca kvalitu a trvanlivosť náteru. Všeobecné pravidlo, ktoré platí pre všetky druhy výrobkov pripravených na lakovanie, je: v prvom rade: obrúsiť, vysušiť a odmastiť. Po zaschnutí natretého povrchu, treba ho jemne prebrúsiť jemnozrným brúsnym papierom

Spôsob použitia:

Najlepšie je natierať pri teplote 15-25°C [optimálna teplota pre dobré zaschnutie laku]. Nezabudnite, že doba schnutia laku závisí aj od vlhkosti vzduchu a hustoty samotnej farby produktu. Maľovanie by sa malo vykonávať vo vetraných miestnostiach. Pred zhotovením pri prvom striekaní potraďte nádobou minútu, aby sa zabezpečilo správne premiešanie cez guľôčku vnútri plechovky. Potom urobte skúšobný nástrek. Naneste niekoľko vrstiev farby v tenkých vrstvách namiesto jednej hrubej zo vzdialenosti 25-30 cm od lakovaného povrchu. Po nanesení každej vrstvy počkajte niekoľko minút. Po ukončení vyčistite trysku. Otočte plechovku hore dnom a stlačením trysky približne po dobu 3 sekúnd prepláchnite trysku hnacím plynom, aby farba v spreji nezaschla v tryskách.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky - viď www.farby.sk

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame odskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.

Výhradný distribútor pre SR:



L & Š, s.r.o.
Novozámocká 199
949 05 Nitra
tel.: +421 906 991 000
email: vonitra@farby.sk
www.farby.sk