

# CT 10

## SILIKÓNOVÁ IMPREGNÁCIA PRE ŠKÁRY AJ DLAŽBY

Transparentná bezrozpúšťadlová impregnácia pre izoláciu a utesnenie škár aj obkladov a dlažieb na balkónoch a terasách, v kúpeľniach a v sprchách

### VLASTNOSTI

- ▶ utesňuje škáry
- ▶ chráni porézne obklady a dlažby
- ▶ zabraňuje znečisteniu a vzniku plesní
- ▶ rýchloschnúca (2 - 6 hod.)
- ▶ paropriepustná

### OBLASTI POUŽITIA

Ceresit CT 10 je určená na impregnáciu povrchov keramických obkladov a dlažieb, betónu a prírodného kameňa. Je vhodná pre nasiakavé aj nenasiekavé podklady. Je ideálna na tesnenie a izoláciu balkónov a terás. Uzatvára porézny a popraskaný povrch škár, obkladov a dlažieb (max. šírka prasklín 0,2 mm, ako napr. popraskaná glazúra a pod.). Je vhodná ako transparentné dodatočné utesnenie škár, obkladov a dlažieb v kúpeľniach a sprchách. CT 10 je možné použiť ako časovo obmedzenú ochranu obložených plôch vyžadujúcich opravy.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklady musia byť pevné, čisté, suché alebo mierne vlhké. Vrstvy s nízkou príľnavosťou odstráňte a prípadné nerovnosti vyrovnajte. Podklad dôkladne očistite a prípadné výkvetky mechanicky odstráňte. Zabráňte prevlnutiu zadnej strany podkladu. Miesta, ktoré sa nebudú utesňovať, ochráňte pred znečistením tak, že ich zakryjete.

### SPRACOVANIE

Obsah balenia pred spracovaním dobre pretrepte. Materiál vylejte na podklad a gumovou stierkou alebo valčekom s krátkym vlasom rovnomerne rozotrite. Nechajte pôsobiť cca 5 minút, potom stiahnite prebytočný materiál a povrch pretrite vlhkou handrou. Pri impregnácii len samotných škár nanášajte produkt štetcom. Spravidla stačí len jeden náter.

### NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajú len pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Nespracovávajú na plochách zaťažených priamym slnečným žiarením. Pri veľmi poréznych podkladoch vykonajte najprv skúšobný náter, aby bolo možné zistiť prípadné ovplyvnenie farebného tónu povrchu. Pri použití v uzavretých priestoroch zaistíte dostatočné vetranie.



Náradie a čerstvé zvyšky materiálu je možné umyť vodou, po zaschnutí je možné náter odstrániť len riedidlom. Nevyliievajte do kanalizácie. Obal s nepotrebovaným obsahom odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1 - 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom. Bližšie informácie o produkte nájdete v jeho karte bezpečnostných údajov.

### SKLADOVANIE

Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby, skladujte na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

## BALENIE

1l plastový kanister

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Báza:</b>	silikónová emulzia
<b>Farba:</b>	mliečne biela, po zaschnutí je náter transparentný
<b>Hustota:</b>	cca 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Odolnosť proti dažďu:</b>	po cca 2 - 6 hod. (závisí od klimatických podmienok)
<b>Účinnosť:</b>	úplná odolnosť po cca 14 dňoch po dobu cca 1 - 2 roky (v závislosti od naneseného množstva náteru, nasiakavosti podkladu a namáhania, ktorému je daný povrch vystavený)
<b>Koeficient absorpcie vody:</b>	$W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{1/2}$
<b>Faktor difúzneho odporu:</b>	0 (nemerateľné)
<b>Možnosť nanosenia ďalšej vrstvy po:</b>	cca 6 mesiacoch
<b>Spotreba:</b>	od 0,15 do 0,25 kg/m <sup>2</sup> (v závislosti od nasiakavosti podkladu, pre zistenie presnej spotreby vykonajte predbežné skúšky)

Výrobok spĺňa všetky požiadavky v súlade s platnými predpismi. Dovozca prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu výrobku s technickou dokumentáciou a zákonnými požiadavkami.

### UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91  
821 08 Bratislava  
Tel.: 02/502 46 111  
www.ceresit.sk

