



Montážne lepidlo Fix Flex

Montážne lepidlo Fix Flex je lepidlo s vysokou počiatočnou nosnosťou a skvelou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Jedná sa o lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody.

Technické údaje:

Základ	emulzia
Konzistencia	Tixotropná pasta
Hustota (g/ml)	1,62
Sušina (%)	78
Tepelná odolnosť (°C)	-15 / +75 (po vytvrdenie)
Tepelná odolnosť (°C)	-15 (pri preprave)
Tepelný rozsah použitia (°C)	+15 / +40
Otvorený čas (min.)	5-10 (pri 23°C / 55% relatívnej vlhkosti)
Manipulačná pevnosť (hod.)	≈ 4 (pri 23°C / 55% relatívnej vlhkosti)
Doba vytvrdzovania (hod.)	24-72 (v závislosti na teplote pri aplikácii, nasiakavosti podkladu a vrstve lepidla)
Pevnosť v ťahu (kg/cm ²)	20 (pri 23°C / za 4 hod.) 30 (pri 23°C / za 8 hod.) 40 (pri 23°C / za 72 hod.)
Pevnosť v šmyku (kg/cm ²)	10 (pri 23°C / za 4 hod.) 20 (pri 23°C / za 8 hod.) 30 (pri 23°C / za 72 hod.)
Spotreba	500 – 1500 g/m ² (v závislosti na nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí)



Vlastnosti:

- Okamžité lepenie predmetov s hmotnosťou do 125 kg/m² bez nutnosti ďalšieho fixovania predmetov.
- Odolné proti vlhkosti a prachu.
- Jednoduché nanášanie
- Bez rozpúšťadiel
- Pre interiér
- Vysoká príľnavosť na rôzne materiály v kombinácii nasiakavý- nenasiakavý
- Po vytvrdení pretierateľné
- Možnosť opakovaného použitia (nevysychá v kartuši)

Použitie:

- Lepenie väčšiny materiálov – drevo, drevotrieska, betón, kov, kameň, polystyrén, laminát, a pod.
- Lepenie vnútorných parapetov, izolačných obkladov, a líšť.
- Lepenie nie príliš rovných povrchov
- Lepenie prahov, stropných kaziet, podhládov
- K dolepkovaniu obkladových prvkov

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

**Balenie:**

Kartuša 310 ml

Farba:

Biela

Pracovný postup:

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc, prachu a mastnoty. Lepidlo naneste v bodoch alebo pruhoch na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál priložte na podklad a posunutím pritlačte na určené miesto. Spotreba lepidla je 500-1500 g/m² (v závislosti na nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí). Min. aplikačná teplota +5 °C, max. + 40 °C (optimálne od +15 °C). Pri lepení stropných kaziet, naneste lepidlo cca v piatich bodoch na zadnú plochu kazety.

Bezpečnosť:

Dodržiujte základné bezpečnostné opatrenia, pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Uschovajte mimo dosah detí. Prázdne obaly odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Skladovateľnosť:

V originálnom neotvorenom obale pri teplotách +5 °C až + 25 °C, dátum spotreby je uvedený na obale.

Poznámky: Mimo iné nie je vhodné na použitie nalepenie PE, PP a živичné podklady a teflón.

Čistenie: Materiál: voda / Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda.

Aktualizácie

Aktualizované dňa: 21.07.2014

Vyhotovené dňa: 21.07.2014

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.