# Technický list 07.82 Lepidlo v spreji na báze butylu

**Výrobok**

Vysoko kvalitné a všestranné lepidlo na báze butylu. Je možné ho aplikovať aj pri nižších teplotách do -5°C.

**Vlastnosti**

☑ Výborná odolnosť voči vyšším teplotám, vlhkosti a starnutiu.
☑ Rýchla a vysoká prvotná adhézia.

**Použitie**

- Výborná priľnavosť na radu podkladov ako sú: PP, PE, pena, polystyrén, kov, drevo, vláknité dosky, lepenka, betón, sklo, textil, plast, bavlna atď.
- Pre lepenie 3D pásov.
- Použiteľné aj ako primer.
- Vďaka nastaviteľnej triske je možné ho sprejovať ,,plošne“ alebo ,,presne“.

**Balenie**

Plechovka 400 ml

**Farba**

Transparentná

**Technické údaje**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ | - | butyl | |
| Teplota pri aplikácií | °C | - 5 / + 40 | |
| Skladovateľnosť | mesiace | 12 | (pri teplotách od +10°C do +25°C) |

**Pokyny**

Podklad čo najviac očistiť a plechovku riadne pretrepať. Ak je lepidlo aplikované obojstranne, odporúčame lepené diely pevne stlačiť k sebe po 30 sekundách a po dobu až 10 min. Ak je lepidlo aplikované len na jednu časť lepených dielov, je potreba diely k sebe pritisnúť po 30 sekundách a po dobu 5 min. Presný čas zrenia záleží na okolitých podmienkach a hrúbky vrstvy lepidla. Dodržujte uhol nanášania 45 °. Nastaviteľná šírka záberu sprejovanie.

**Podklad**

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

**Čistenie**

Materiál: ihneď technickým benzínom
Ruky: mydlo a vodou, reparačný krém na ruky.

**Bezpečnosť**

Viď «Kartu bezpečnostných údajov 07.82»

**Aktualizácia**

Aktualizované dňa: Vyhotovené dňa: 30.01.2017

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.



**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100
IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX
*info@denbraven.sk* IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149 *www.denbraven.sk*