



TUŠÍROVACIA PASTA

Tuširovacia pasta **modrá / žltá / červená** s obsahom minerálneho oleja, parafinickej zložky a plniva.

Je určená pre vyznačovanie nerovností povrchov pri zlicovaní styčných plôch strojnych súčasti.

Pasta veľmi dobre príne ako na kovový povrch, tak i na povrch klznych hmôt, nerozmazáva sa a nezasycháva. Hlavné použite modrej tuširovacej farby je v strojárenských podnikoch,

pônohospodárskych podnikoch, opravárenských závodoch, chemickom priemysle a pod.

Príprava povrchov súčasti:

styčné plochy strojnych častí či kovových, alebo obložených klzny mi materiálmi (FLUID, umatex, teflon a pod.) sa očistia handrou, aby neboli na ich povrhu mechanické nečistoty.

Nanášanie tuširovacích pásť:

nanesenie vrstvičky tuširovacej pasty sa uskutočňuje najlepšie pomocou zvitku filcu a rovnomerne sa rozozrie

príklad použitia:

na dolíkovaciu klinovú lištu klzneho vedenia sa nanesie žltá tuširovacia pasta a na protiplochu, t. j. na vedenie saní či suportu s ktorým

má byť zlicovaná, sa nenesie modrá tuširovacia pasta. Takto aplikáciou dvoch farebne odlišných a kontrastujúcich tuširovacích pásť

dosiahneme po „opísaní“ dvojfarebne voči sebe ostro ohraničené a celkom dobre viditeľne nerovnosti, ako na kovovom povrhu, tak

i na povrhu klznej hmoty klinovej lišty. Meritkom správneho dolíkovania lišty je dosiahnutie 24 – 32 zaškrabovaných plôch na povrhu o rozmeroch

25 x 25 mm (1. trieda presnosti)

Technické požiadavky

Tuširovacia pasta nesmie obsahovať viditeľné mechanické nečistoty.

Tuširovacia pasta ja tmavomodrej farby.

- | | |
|--------------------------|--|
| a) roztierateľnosť | - pomocou filcového zvitku veľmi dobrá |
| b) tepelná stálosť | - 10 – 35 °C |
| c) obsah prchavých látok | - maxim. 0,5 % |
| d) obsah plnív | - 26 – 36,5 % |

Skúšanie

Každá vyrobenná šarža bude skúšaná:

- vzhľad a farba
- roztieňateľnosť

Balenie, značenie, doprava, skladovanie

Obaly likvidujeme ako nebezpečný odpad na skládku odpadov minerálnych olejov.

Tuširovacie pasty – balenie 0,1 kg , 0,5 kg 1 kg

Značenie farby : etiketou na obale.

Skladovanie – cca 20°C.

Záručná doba – minimálne 2 roky.

Ochrana a bezpečnosť práce

Tuširovacia pasta neobsahuje prchavé látky. Pri práci sa nedoporučuje jesť, piť a fajčiť. Používame tiež ochranné jednorázové rukavice .

Náhodne znečistené ruky doporučujeme umyť v teplej vode mycou pastou a po osušení použiť reparačný krém

pre prácu s minerálnymi olejmi.