

SK – VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 33/2013, rev.č.1

S 2300 EPONAL

Farba epoxidová dvojzložková základná zinkfosfátová

246 231 01

Autorizovaná osoba: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.** vydala
SK technické posúdenie – 17/0042 zo dňa 18.4.2017.

Výrobok je určený na základné nátery v náterových systémoch na protikoróznú ochranu oceľových konštrukčných častí stavieb a oceľových konštrukcií. V korozívnom prostredí charakterizovanom stupňom koróznej agresivity prostredia C3, C4, C5-I a C5-M

Výrobca: **CHEMOLAK a.s.**, Továrnská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika.
Identifikačné číslo- IČO: 31 411 851, obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel SA, vložka 67/T

Uplatňovaný systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 prílohy č.1 je **III**.

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Číslo protokolu o skúške	P.č.lab
Odolnosť proti korózii	Korózna odolnosť: C5-I a C5-M- životnosť vysoká	T 220/060-3	1
Odolnosť proti atmosférickým podmienkam	Odolný	90-07-0048	3
Odolnosť proti ropným produktom	odolný	T 240/158-4	1
Odolnosť proti chemickému prostrediu – 10% NaOH, 10% H ₂ SO ₄ , 3% CH ₃ COOH, 10% HCl, 5% HNO ₃ , 10% čpavok	Po 24 hod. expozície bez korózneho napadnutia	90-07-0028	3

Ohyb cez trň Ø 3 mm:	bez trhlín	90-07-0048	3
Teplotná odolnosť: (suché teplo)	trvalo odoláva teplotám do + 100 °C	90-07-0048	3
Priľnavosť odtrhovou skúškou	Nesmie nastať adhézny lom od podkladu pri hodnote odtrhu <5 Mpa	T 220/060-3	1
Priľnavosť mriežkovým rezom	Stupeň 0 až 1	48/06	2
Vhĺbenie v Erichsenovom prístroji:	min. 5 mm	90-07-004	3
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	karta bezpečnostných údajov		4

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) SYNPO, a.s. akreditovaná zkušební laboratoř č. 1105.2, S.K-Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Česká republika
- 2) VUD, a.s., akreditované skúšobné laboratórium náterových látok a dopravného značenia, Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, Slovenská republika
- 3) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium akreditované SNAS Reg. No. O04/S-045, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba, Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba, Slovenská republika
- 4) CHEMOLAK a.s., Továrnská 7, 919 04 Smolenice

Výrobca vyhlasuje, že výrobok S 2300 Farba epoxidová základná má parametre podstatných vlastností podľa tabuľky

Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu .

Podpísal v mene výrobcu:



Ing. Tomáš Černický
Výkonný riaditeľ

V Smoleniciach dňa 13. augusta 2013
Revízia č. 1: 26. apríla 2017