# SK – VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 37/2013, rev.č.1

## S 2321 EPONAL
## Email epoxidový dvojzložkový lesklý

246 231 50

Autorizovaná osoba: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.** vydala SK technické posúdenie – 17/0042 zo dňa 18.4.2017.

Výrobok je určený na vrchné nátery v náterových systémoch na protikoróznu ochranu oceľových konštrukčných častí stavieb a oceľových konštrukcií. V korozívnom prostredí charakterizovanom stupňom koróznej agresivity prostredia C3 až C5-I a C5-M

Výrobca: **CHEMOLAK a.s.,** Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika. Identifikačné číslo- IČO: 31 411 851, obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel SA, vložka 67/T

Uplatňovaný systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 prílohy č.1 je **III** .

Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Číslo protokolu o skúške | P.č.lab |
|---|---|---|---|
| Odolnosť proti korózii | Korózna odolnosť:. C4- - životnosť vysoká, C5-I a C5-M- život. stredná | 48/06 | 1 |
| Odolnosť proti atmosférickým podmienkam | odolný | 90-07-0048 | 2 |
| Odolnosť proti ropným produktom | odolný | 90-07-0028 | 2 |
| Odolnosť proti chemickému prostrediu – 10% NaOH, 10% $H_2SO_4$, 3% $CH_3COOH$, 10% HCl, 5% $HNO_3$, 10% čpavok | Po 24 hod. expozície bez korózneho napadnutia | 90-07-0028 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ohyb cez tŕň □ 3 mm: | bez trhlín | 90-07-0048 | 2 |
| Teplotná odolnosť: (suché teplo) | trvalo odoláva teplotám do + 100 °C | 90-07-0048 | 2 |
| Priľnavosť mriežkovým rezom | Stupeň ˇ0 až 1 | 48/06 | 1 |
| Vhĺbenie v Erichsenovom prístroji: | min. 5 mm | 90-07-004 | 2 |
| Uvoľňovanie škodlivín do prostredia | karta bezpečnostných údajov | | 3 |

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) VUD, a.s., akreditované skúšobné laboratórium náterových látok a dopravného značenia, Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, Slovenská republika

2) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium akreditované SNAS Reg. No. O04/S-045, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba, Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba, Slovenská republika

3) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice

Výrobca vyhlasuje, že výrobok S 2321 Email epoxidový má parametre podstatných vlastností podľa tabuľky

Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu .

Podpísal v mene výrobcu:

Ing. Tomáš Černický

Výkonný riaditeľ

V Smoleniciach, dňa 13. augusta 2013
Revízia č.1: 26. apríla 2017